

### 产品概述

#### ■ 特性:

- 小型化设计: 体积小、重量轻
- 空载损耗<0.1W, 满足VI级能效要求
- 支持1000M以太网端口
- +(4, 5)引脚; -(7, 8)引脚
- 保护种类: 短路/过负载/浪涌
- 符合RoHS、Reach环保标准
- 100%满负荷老化试验
- 高防雷、高静电防护、高可靠性

#### ■ 应用:

- IP电话机
- 网络摄像机
- 网络设备等



高效可靠小体积

#### ■ 描述:

· PGOD12D02系列机型是一款POE供电电源, 采用白色塑胶外壳设计, 可以有效地防止用户电气危害, 工作效率符合最新能效要求, 能安全有效工作在 0°C 到45°C 环境温度中, 它具备完整的保护功能且符合电子信息类&音视频类 (IEC60950、IEC60065、IEC62368)相关认证。雷击满足4KV, EMC为有Y设计。

#### ■ 关键规格:

| 型号 |               | PGOD12D02    |  |
|----|---------------|--------------|--|
| 输出 | 直流电压          | 12V          |  |
|    | 额定电流          | 1A           |  |
|    | 电流范围          | 0 ~ 1A       |  |
|    | 额定功率          | 12W          |  |
|    | 纹波与噪声 (最大)备注2 | 120mVp-p     |  |
|    | 电压调整范围        | 11.4 ~ 12.6V |  |
|    | 电压精度 备注3      | ±5.0%        |  |
| 输入 | 电压范围          | 90 ~ 264VAC  |  |
|    | 频率范围          | 47 ~ 63Hz    |  |
|    | 效率(Typ.)      | 82.96%       |  |